

- Aluminium- und
- Stahltrapezprofil-Systeme
- Flachdachabschlussprofile
- Wandanschlussprofile
- Mauerabdeckungen

- Sonderkantungen
- Fensterbänke
- Aluminium-Kiesleisten
- Kaminabdeckungen CU - VA
- RAL-Beschichtungen

# HOBA

Alu-Produkte Vertriebs GmbH

...IMMER EINE GUTE IDEE

## Verlegeanleitung Brüstungsabdeckung

Alle Hinweise, sofern sie nicht durch Richtlinien, Fachregeln und Herstellerhinweise geregelt sind, dienen nur als Hilfestellung, und sind von jeglicher Gewähr und Garantie ausgeschlossen. Ebenfalls besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit der einzelnen Themen- und Sachgebiete. Die fach- und sachgerechte Prüfung dieser Angaben/Hinweise liegt in der Verantwortlichkeit des Verlegers und Planers. Bitte beachten Sie die Flachdachrichtlinien, die entsprechenden DIN-Normen, sowie die Vorgaben der Befestigungsmittel-Hersteller.

Die Montage der Standard-Rillenprofilhalter und der Stabil-Rillenprofilhalter muss mit geeigneten zugelassenen Befestigungsmitteln, den örtlichen Gegebenheiten des Baukörpers entsprechend, erfolgen. Diese Befestigungsmittel sind grundsätzlich nicht Bestandteil unserer Lieferung.

- Die Montage erfolgt immer von Gebäudeecke zu Gebäudeecke.
- Es empfiehlt sich vor der Montage die Längen und Formteile auszulegen, um ein optisches Bild zu erlangen.
- Der Halter ist gleichzeitig Stoßverbinder, und wird an jedem Stoß gesetzt.
- Der Standardhalterabstand beträgt 1 Meter. Nach statischer Erfordernis kann es erforderlich werden, dass der Halterabstand reduziert werden muss.
- Es ist ratsam die Position der Stöße auf dem Dachrand zu kennzeichnen um die genaue Halterposition für die Montage festzulegen.
- Unter Berücksichtigung des erforderlichen Fassadenüberstandes (je nach Gebäudehöhe), werden die Halter unter Zuhilfenahme einer Schnur nach Flucht und Höhe ausgerichtet und fachgerecht verschraubt.
- Da die Halter den Richtlinien entsprechend mit Gefälle zur Dachseite gefertigt werden, müssen die Halter unterfüttert werden.
- Für die Haltermontage wird ein tragfähiger Untergrund voraus gesetzt.
- Jeder Halter muss mit mindestens 4 korrosionsbeständigen Befestigungssystemen / Schraubverbindungen montiert werden.
- Mindestabstand der ersten Halterbefestigung von den äußeren Mauerwerkskanten nach innen mindestens 45mm.
- Halter bei Brüstungsabdeckungen mit hoher Ansichtsblende (A-Maß) erfordern je nach Gebäudehöhe und Konstruktion eine zusätzliche fassadenseitige Befestigung im unteren Halterbereich.
- Die statisch maximal möglichen Überstände der Halter sollten nicht überschritten werden.
- Fixlängen/Passtücke müssen auch mit mindestens 2 Haltern montiert werden.
- Für Eckformteile wird 1 Eckhalter und 1 Eckhaltewinkel benötigt.
- Nach erfolgter Haltermontage wird die Brüstungsabdeckung fassadenseitig mit der Tropfnase in den Halter eingehangen, und über den Halter nach hinten gezogen um in die hintere fassadenseitige Nase der Brüstungsabdeckung eingeklippt zu werden.
- Die Haltersysteme haben auf der Krone (B-Maß) aufgezugene EPDM-Dichtungsgummis zur Vermeidung von Klappergeräuschen.
- Den richtigen Sitz der Brüstungsabdeckung prüfen.

- Aluminium- und
- Stahltrapezprofil-Systeme
- Flachdachabschlussprofile
- Wandanschlussprofile
- Mauerabdeckungen

- Sonderkantungen
- Fensterbänke
- Aluminium-Kiesleisten
- Kaminabdeckungen CU - VA
- RAL-Beschichtungen

# HOBA

Alu-Produkte Vertriebs GmbH

...IMMER EINE GUTE IDEE

- Bei einem Temperaturunterschied von 50°C beträgt die Längenausdehnung von Aluminium ca. 1,2mm/m. Dieser Wert muss bei der Verlegung, sprich Dimensionierung der Stoßfuge ( $\geq 6\text{mm}$ ), beachtet werden.
- Nach DIN-zulässigen Toleranzen im Vormaterial können ein bauseitiges ablängen von geraden Passlängen erfordern. Bei Segmentformteilen kann ein nachschneiden ebenfalls erforderlich werden. Diese Aufwendungen können nicht vom Verleger in Rechnung gestellt werden, und gehen zu seinen Lasten.
- Aufgezogene Schutzfolien unverzüglich nach der Montage entfernen, und foliertes Material keiner großen Hitzeeinwirkung aussetzen.
- Bei der Montage unbedingt alle Richtlinien, DIN-Normen und fachtechnischen Regeln beachten.

**Büro und Lager**

Nickepütz 18 · 52349 Düren  
**Telefon** (02421) 6921-0  
**Telefax** (02421) 6921-19

**Internet:** [www.hoba-aluprodukte.de](http://www.hoba-aluprodukte.de)

**E-mail:** [info@hoba-aluprodukte.de](mailto:info@hoba-aluprodukte.de)

**Geschäftszeiten:**

Montag-Freitag 7.30 – 17.00 Uhr

**Bankverbindung**

Sparkasse Düren

IBAN: DE35 3955 0110 0000 6575 28

BIC: SDUEDE33XXX

Registergericht Düren

HRB 1601

Geschäftsführer: Jürgen Kremer

USt-IdNr. DE 122280925

**EUROBAUSTOFF**  
 ■■■■■ DIE KOOPERATION